

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: BETONOWY ELEMENT MUROWY PEŁNY – BS-20/1/04/2015 – OLBET

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
BETONOWY ELEMENT MUROWY PEŁNY BS-20 – OLBET
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Elementy murowe z betonu kruszywowego przeznaczone do stosowania w konstrukcjach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ściennych budowli stosownie do deklarowanych parametrów.
3. **Producent:**
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OLBET” – Jerzy Olszowski
34-321 Łękawica, ul. Krakowska 3, tel. 33 865 25 02, faks 33 865 25 03
4. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
4
- 5 a. **Norma zharmonizowana:**
PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
- 5 b. **Jednostka lub jednostki notyfikowane:**
Nie dotyczy
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Rodzaj elementu:	Element murowy z betonu kruszywowego	PN-EN 771-3:2011
Kategoria:	Element murowy kategorii II	PN-EN 771-3:2011
Wymiary:	380 x 240 x 120 mm	PN-EN 771-3:2011
Odchyłki wymiarów:	Kategoria: D1	PN-EN 771-3:2011
Płaskość:	NPD	PN-EN 771-3:2011
Równoległość:	NPD	PN-EN 771-3:2011
Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do powierzchni kładzenia:	≥ 20,0 N/mm ² (MPa)	PN-EN 771-3:2011
Stabilność wymiarów:		
rozszerzalność pod wpływem wilgoci:	≤ 0,5 mm/m	PN-EN 771-3:2011
skurcz pod wpływem suszenia:	≤ 0,5 mm/m	PN-EN 771-3:2011
Wytrzymałość spoiny – wartość ustalona:	0,15 N/mm ²	PN-EN 998-2:2012
Reakcja na ogień:	Euroklasa A1	PN-EN 771-3:2011
Absorpcja wody:	≤ 50 g/m ² s ^{0,5}	PN-EN 771-3:2011
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:	μ = 30/100	PN-EN 771-3:2011
Gęstość brutto w stanie suchym:	2200 kg/m ³ ± 10%	PN-EN 771-3:2011
Substancje niebezpieczne:	nie występują	PN-EN 771-3:2011

Właściwości użytkowe nie objęte ww. zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Trwałość (odporność na zamrażanie-rozmrażanie):	F25	PN-B-06250:1988

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Deklaracja Właściwości Użytkowych została umieszczona na stronie internetowej producenta www.olbet.pl w zakładce „WYROBY BETONOWE”.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„OLBET” – Jerzy Olszowski
 34-321 Łękawica, ul. Krakowska 3
 tel. 33 865 25 02
 REGON 070022306, NIP 553-900-36-35

Łękawica, 22.04.2015 r.
 [miejsce i data wystawienia]

W imieniu producenta podpisał(-a):
 [podpis]

Jerzy Olszowski - właściciel