

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: Koryto ściekowe przejazdowe 50

OLB-KSP5

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Koryto betonowe
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Koryto ściekowe przejazdowe 50 OLB-KSP5 Koryto betonowe
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy prefabrykowane do budowy odwodnień
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
OLBET Jerzy Olszowski Sp. K. ul. Krakowska 3, 34-321 Łękawica
Zakład produkcyjny: ul. Strefowa 16, 43-392 Międzyrzecz Dolne
5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
6. Krajowa specyfikacja techniczna:
6a. Polska norma wyrobu:
PN-EN 13369:2024-05 Wspólne zasady dotyczące prefabrykatów z betonu
6b. Krajowa ocena techniczna:
Brak
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Wytrzymałość betonu na ściskanie	≥ 37	N/mm ²
Klasa wytrzymałości na zginanie	R _{sr} > 4,0 MPa, R _{min} > 3,2 MPa, Klasa 1/S	
Klasa ekspozycji	XC4, XA1, XD1, XF1	
Szczegóły geometryczne	wymiary elementu	500x500x150/75 mm
	odchyłki wymiarów	± 10 mm
Otulina zbrojenia	grubość otulenia min.	25 mm
	odchyłki wym. otulenia	± 5 mm
Stal zbrojeniowa	f _{tk} = brak	N/mm ²
	f _{yk} = brak	N/mm ²
Nasiąkliwość	≤ 6	%
Trwałość - odporność na zamrażanie/rozmarzanie	F100	
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie w 3% roztworze soli	Klasa 3, znakowanie D. Ubytek masy po badaniu w kg/m ² <1,0 przy czym żaden pojedynczy wynik nie większy niż 1,5kg/m ²	
Odporność na ścieranie - zgodna z wymaganiami $\Delta V < 18000$ mm ³	Klasa 3/H	
Szczegóły konstrukcyjne	Wg dokumentacji technicznej	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Łękawica,
[miejsce i data wystawienia]

W imieniu producenta podpisał(-a):
[podpis]