

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: OLB-PF30 Pustak filarkowy 30

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Prefabrykowany pustak betonowy OLB-PF30 Pustak filarkowy 30
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego do budowy ścian zewnętrznych i działowych
3. Producent:
OLBET Jerzy Olszowski Sp. K. ul. Krakowska 3, 34-321 Łękawica
Zakład produkcyjny: ul. Krakowska 3, 34-321 Łękawica
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
- 5 a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu -- Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego -- Cechy wyrobu i właściwości użytkowe
- 5 b. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Szczegóły			
- wymiary (l x t _b x h)	300x300x250 mm		
- odchyłki wymiarów	l ±5 mm; t _b ±5 mm; h +3/−5 mm		
Skurcz pod wpływem suszenia/rozszerzalność pod wpływem wilgoci	≤ 0,20	mm/m	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1		
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	30/100		
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	gęstość brutto	931	kg/m ³ ± 10%
Wytrzymałość mechaniczna			
- wytrzymałość na rozciąganie żebra	NPD	N/mm ²	
- wytrzymałość na zginanie ściany	≥ 5,0	N/mm ²	
Opór cieplny	NPD		
Trwałość na zamrażanie i rozmrażanie	F50		
Substancje niebezpieczne	nie występują		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Łękawica,

[miejsce i data wystawienia]

W imieniu producenta podpisał(-a):

[podpis]