

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 1/2025-OBREŻA-OLBET

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu: Prefabrykowane obrzeża betonowe OLBET-1000x250x80 mm
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub elementy pokrycia dachowego
3. Producent: OLBET Sp. z o.o. ul. Krakowska 3, 34-321 Łękawica, Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu Dolnym
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: nr 4
- 6 a. Norma zharmonizowana: EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006
- 6 b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy  
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy  
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                   | Właściwości użytkowe                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                             | Klasa A1                                                                                                                      |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego                                    | Uznaje się za zadawalającą                                                                                                    |
| Emisja azbestu                                                               | Brak zawartości azbestu                                                                                                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:<br>średnia<br>minimalna       | Klasa 2 znakowanie T<br>≥ 5,0 MPa<br>≥ 4,0 MPa                                                                                |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie                                           | zadawalająca                                                                                                                  |
| Współczynnik przewodności cieplnej                                           | 1,2 W/(m K)                                                                                                                   |
| Trwałość - Nasiąkliwość                                                      | Klasa 2, znakowanie B                                                                                                         |
| Trwałość - Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających | Klasa 3, znakowanie D<br>Ubytek masy po badaniu w kg/m <sup>2</sup> <1,0 przy czym żaden pojedynczy wynik nie większy niż 1,5 |
| Odporność na ścieranie                                                       | Klasa 4 znakowanie I                                                                                                          |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):  
Imię i nazwisko : Daniel Olszowski

**OLBET** Jerzy Olszowski  
Spółka komandytowa  
34-321 Łękawica, ul. Krakowska 3  
Regon 362186777  
NIP 5532519030

Prezes Zarządu Olbet Sp z o.o

Miejsce i data wystawienia: Międzyrzecze Dolne, dnia 28.02.2025 r.

Stanowisko i podpis



OLBET Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 3, 34-321 Łękawica  
Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu Dolnym

EN 1340

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Prefabrykowane obrzeża betonowe  
OLBET-1000x250x80 mm

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub  
elementy pokrycia dachowego

Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1/2025-OBREŻA-OLBET

| Zasadnicze charakterystyki                                                      | Właściwości użytkowe                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                | Klasa A1                                                                                                                        |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego                                       | Uznaje się za zadowalającą                                                                                                      |
| Emisja azbestu                                                                  | Brak zawartości azbestu                                                                                                         |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:<br>średnia<br>minimalna          | Klasa 2 znakowanie T<br>≥ 5,0 MPa<br>≥ 4,0 MPa                                                                                  |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie                                              | zadowalająca                                                                                                                    |
| Współczynnik przewodności cieplnej                                              | 1,2 W/(m K)                                                                                                                     |
| Trwałość – Nasiąkliwość                                                         | Klasa 2, znakowanie B                                                                                                           |
| Trwałość - Odporność na zamrażanie/rozmrażanie<br>z udziałem soli odładzających | Klasa 3, znakowanie D<br>Ubytek masy po badaniu w $\text{kg/m}^2 < 1,0$ przy czym<br>żaden pojedynczy wynik nie większy niż 1,5 |
| Odporność na ścieranie                                                          | Klasa 4 znakowanie I                                                                                                            |
| Partia elementów – data produkcji:                                              |                                                                                                                                 |