

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: PW-2K – OLBET – 01/01/2017

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
BETONOWY PUSTAK WENTYLACYJNY PW-2K – OLBET
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Elementy murowe z betonu kruszywowego przeznaczone do stosowania jako pustaki wentylacyjne i obudowy kanałów spalinowych jak również w konstrukcjach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ściennych budowli stosownie do deklarowanych parametrów.
3. **Producent:**
OLBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 34-321 Łękawica, ul. Krakowska 3, tel. 33 865 25 02, faks 33 865 25 03
4. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
4
- 5 a. **Norma zharmonizowana:**
PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
- 5 b. **Jednostka lub jednostki notyfikowane:**
Nie dotyczy
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Rodzaj elementu:	Pustak wentylacyjny 2-komorowy	PN-EN 771-3:2011
Kategoria:	Element murowy kategorii II	PN-EN 771-3:2011
Wymiary:	360 x 240 x 240 mm	PN-EN 771-3:2011
Odchyłki wymiarów:	Kategoria: D1	PN-EN 771-3:2011
Płaskość:	NPD	PN-EN 771-3:2011
Równoległość:	NPD	PN-EN 771-3:2011
Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do powierzchni kładzenia:	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ (MPa)	PN-EN 771-3:2011
Stabilność wymiarów		
– rozszerzalność pod wpływem wilgoci:	$\leq 0,2 \text{ mm/m}$	PN-EN 771-3:2011
– skurcz pod wpływem suszenia:	$\leq 0,2 \text{ mm/m}$	PN-EN 771-3:2011
Wytrzymałość spoiny – wartość ustalona:	$0,15 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 998-2:2012
Reakcja na ogień:	Euroklasa A1	PN-EN 771-3:2011
Absorpcja wody:	$12,5 \text{ g/m}^2 \text{ s}^{0,5}$	PN-EN 771-3:2011
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:	$\mu = 5/15$	PN-EN 771-3:2011
Gęstość brutto w stanie suchym:	$821 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$	PN-EN 771-3:2011
Udział procentowy drążeń:	42,6%	PN-EN 771-3:2011
Substancje niebezpieczne:	Nie występują	PN-EN 771-3:2011
Trwałość (odporność na zamrażanie-rozmrażanie):	Nie stosować na zewnątrz	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Deklaracja Właściwości Użytkowych została umieszczona na stronie internetowej producenta www.olbet.pl w zakładce „WYROBY BETONOWE”.

Łękawica, 02.01.2017 r.
[miejsce i data wystawienia]

PEŁNOMOCNIK
DŚ. ZKP
Bartosz Kopia
W imieniu producenta podpisał(-a):
[podpis]